

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.10.2019, Preise in EUR zzgl. MwSt.



Mobile Arbeitsbeleuchtung „XLD-2C Serie“, IP67

- ▶ Farbtemperatur ca. 5.000 K
- ▶ Anschlussleitung austauschbar
- ▶ Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahverkehr
- ▶ Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- ▶ Hohe Energieeffizienz
- ▶ Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit mit Dimmfunktion



ab **1.669,-**

Art.-Nr. 117384 **XLD-2C DIM**, 560 Watt, 8 x XPECT2 LED Modul, 90.000 Lumen **1.999,-**

Art.-Nr. 117386 **XLD-C Compact DIM**, 280 Watt, 4 x XPECT2 LED Modul, 45.000 Lumen **1.669,-**

Art.-Nr. 117222 **Zubehör**, Stativ teleskopierbar Höhe min./max. 1,15 / 3,85 m **299,-**



LED-Kranstrahler „CRANESTAR“, 20k

- ▶ Farbtemperatur 5.000 K
- ▶ Verschleiß- und wartungsfreie LED Technologie
- ▶ SETO XPECT LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- ▶ Winkel-Skala ermöglicht eine zielgerichtete Ausrichtung des Strahlers
- ▶ Möglichst viel Licht dort wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand
- ▶ Geringes Gewicht, kompakte Bauweise
- ▶ Schlagfestigkeit nach IK08
- ▶ Leuchtmittel 6 x XPECT LED Modul



1.220,-

Lieferumfang: Inkl. CEE Stecker 16 A, 400 V, Seilsicherung, frei schwenkbar

Art.-Nr. 117217 **20k**, 750 Watt, 118.600 Lumen **1.220,-**

Art.-Nr. 117366 **Zubehör:** Krangestell verzinkt **299,-**



LED-Bauleuchte, IP54

- ▶ Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- ▶ 3 Steckdosen auf der Rückseite
- ▶ Inkl. 5,0 m Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker
- ▶ 50 Watt, 4.800 Lumen



90,-

Art.-Nr. 113989



LED-Strahler, IP65

- ▶ Robustes Aluminium Druckguss-Gehäuse
- ▶ LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- ▶ Lange Lebensdauer
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K
- ▶ Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- ▶ Sehr niedriger Energieverbrauch
- ▶ Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung



ab **39,-**

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung 3 m, H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115134 **50 Watt**, 3.850 Lumen **39,-**

Art.-Nr. 115149 **100 Watt**, 7.500 Lumen **110,-**

Art.-Nr. 115150 **150 Watt**, 11.000 Lumen **148,-**

Art.-Nr. 115151 **200 Watt**, 15.000 Lumen **182,-**

Art.-Nr. 115725 **300 Watt**, 22.500 Lumen **254,-**

Art.-Nr. 104481 **Zubehör:** Stativ verzinkt, teleskopierbar bis 2,60 m **34,-**



Mobiler LED-Strahler

- ▶ Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse mit Robustem Fußgestell,
- ▶ LED-Chips stoßfest und wartungsfrei, lange Lebensdauer
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K, Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- ▶ Sehr niedriger Energieverbrauch
- ▶ Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung
- ▶ Ab 100 Watt: mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite



ab **48,-**

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115152 **50 Watt**, 3.850 Lumen, IP65 **48,-**

Art.-Nr. 115153 **100 Watt**, 7.500 Lumen, IP54 **129,-**

Art.-Nr. 115154 **150 Watt**, 11.000 Lumen, IP54 **169,-**

Art.-Nr. 115155 **200 Watt**, 15.000 Lumen, IP54 **207,-**

Art.-Nr. 115754 **300 Watt**, 22.500 Lumen, IP54 **281,-**



Akku LED-Strahler, IP44

- ▶ Inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (KfZ)
- ▶ Abnehmbarer Li-Ion Akku
- ▶ 30 Watt, 2.000 Lumen



67,-

Art.-Nr. 115156

Gasheizer



ab **233,-**



- ▶ Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse
- ▶ Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- ▶ Typ P mit Piezo-Zündung
- ▶ Typ PX mit automatischer Zündung und Raumthermostatschluß
- ▶ 230 V

Art.-Nr. 112959	P 32 , 15,08-31,40 kW, Luftleistung 1.100 m ³ /h, Gasverbrauch 1,03-2,13 kg/h, 10 kg	233,-
Art.-Nr. 112960	P 45 , 22,76-46,73 kW, Luftleistung 1.250 m ³ /h, Gasverbrauch 1,54-3,15 kg/h, 12 kg	302,-
Art.-Nr. 112963	PX 32 , 15,08-31,40 kW, Luftleistung 1.100 m ³ /h, Gasverbrauch 1,03-2,13 kg/h, 10 kg	348,-



Elektroheizer



ab **294,-**

- ▶ Kompakt und standsicher
- ▶ Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei
- ▶ Raumthermostat eingebaut
- ▶ Zweistufige Heizleistung
- ▶ VDE-geprüft und thermisch abgesichert
- ▶ Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Art.-Nr. 107779	E 3 , 3 kW, Luftleistung 185 m ³ /h, 230/50 V/Hz, 6,4 kg	294,-
Art.-Nr. 107780	E 8 , 4/8 kW, Luftleistung 420 m ³ /h, 400/50 V/Hz, 16,5 kg	523,-
Art.-Nr. 107781	E 12 , 6/12 kW, Luftleistung 735 m ³ /h, 400/50 V/Hz, 20,5 kg	588,-
Art.-Nr. 107782	E 18 , 12/18 kW, Luftleistung 960 m ³ /h, 400/50 V/Hz, 23,5 kg	654,-



Flachsaugpumpe

- ▶ Ideal zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- ▶ Trockenlaufsicher und wartungsarm
- ▶ 230 V
- ▶ Eintauchtiefe 10 m



ab **480,-**

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508	LSC1.4S Standard , Förderhöhe 11 m, Fördermenge 170 l/min, Druckanschluß DN 25, Leistung 0,48 kW, 12 kg	480,-
Art.-Nr. 109690	LSC1.4S 2"AG , Förderhöhe 11 m, Fördermenge 225 l/min, Druckanschluß 2" AG, Leistung 0,48 kW, 12 kg	506,-

ab **776,-**



Luftentfeuchter

- ▶ Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Nicht ozonschädliches Kühlmittel R 407 C
- ▶ TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat
- ▶ 230 V / 50 Hz



*bei 30°C/90 % relativer Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 110260	TK 30 Entfeuchtungsleistung 30 l/24h, Luftleistung 580 m ³ /h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 34 kg	776,-
Art.-Nr. 110261	TK 60 Entfeuchtungsleistung 60 l/24h, Luftleistung 1.000 m ³ /h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 40 kg	972,-
Art.-Nr. 107787	TE 40 Zusatzheizung , Entfeuchtungsleistung 40 l/24h, Luftleistung 580 m ³ /h, Inhalt Wasserauffangbehälter 14 l, 37 kg	1.169,-
Art.-Nr. 108824	TE 80 Zusatzheizung , Entfeuchtungsleistung 80 l/24h, Luftleistung 1.100 m ³ /h, 52 kg	1.635,-



Schmutzwasserpumpe

- ▶ Trockenlaufsicher, halbetaucht oder im Schlüfriebetrieb einsetzbar
- ▶ IP 68
- ▶ Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm
- ▶ Eintauchtiefe 10 m
- ▶ 230 V
- ▶ Druckanschluss 2" AG



ab **329,-**

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	HS2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg	329,-
Art.-Nr. 109505	HSA2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg	367,-
Art.-Nr. 109506	HS2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg	477,-
Art.-Nr. 109507	HSA2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg ..	516,-



Flachsaugpumpe, Family-12

- ▶ Die kleine Flachsaugpumpe mit der großen Leistung (bis 80 l/min)
- ▶ 230 V, Förderhöhe 6,0 m, Druckanschluß DN 25, Leistung 0,1 kW, 3,4 kg

Art.-Nr. 114737

145,-



Xperts-Kabeltrommeln

- ✓ Glasfaserverstärkte Bauteile
- ✓ Gestell aus Präzisionsstahlrohren
- ✓ Optimierte Bauform
- ✓ Effektivste Stoßdämpfung



DGUV-I
203-006
EHEMALS
BGI 608



Ergonomisch geformter 2-Komponentengriff
mit rutschfester Oberfläche


ab 106,-



Zulässig auf Bau- und Montagestellen

X-förmiges Rückengehäuse aus hochbruchfestem,
glasfaserverstärktem Spezialkunststoff

Verzinktes X-Doppelrohrgestell mit
bodenschonenden Fußschielen



ab 80,-

AS Schwabe Kabeltrommel, Kunststoff „Xperts“

- ▶ Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- ▶ Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- ▶ Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- ▶ Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- ▶ Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter
- ▶ **Schwere Gummischlauchleitung 230 V**
- ▶ Mit Schutzkontaktstecker
- ▶ Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Art.-Nr. 117406 40 m, H07RN-F3G1,5 80,-

Art.-Nr. 117407 33 m, H07RN-F3G2,5 97,-

Verlängerungskabel, CEE

- ▶ 400 V / 6 h
- ▶ 25 m
- ▶ 5pol.
- ▶ CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP44
- ▶ Robuste Gummileitung für den Außenbereich



ab 44,-

Art.-Nr. 104433 H07RN-F5G1,5, 16 A 44,-

Art.-Nr. 105934 H07RN-F5G2,5, 16 A 62,-

Art.-Nr. 104434 H07RN-F5G4,0, 32 A 99,-

▶ Mit Phasenwender

ab 66,-

Verlängerungskabel, CEE mit Phasenwender

- ▶ 400 V
- ▶ 25 m
- ▶ 5pol., 6 h CEE Phasenwende-Stecker und Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44
- ▶ Robuste Gummileitung für den Außenbereich



Art.-Nr. 106046 H07RN-F5G2,5, 16 A 66,-

Art.-Nr. 106047 H07RN-F5G4,0, 32 A 103,-

Art.-Nr. 106048 H07RN-F5G6,0, 32 A 142,-

AS Schwabe Kabeltrommel CEE, Kunststoff „Xperts“

- ▶ Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- ▶ Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- ▶ Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- ▶ Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- ▶ Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter
- ▶ **Schwere Gummischlauchleitung 400 V**
- ▶ Mit CEE Stecker 400V, 16UHH A, 5-polig
- ▶ Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

Art.-Nr. 117414 25 m, H07RN-F5G1,5 106,-

Art.-Nr. 117415 20 m, H07RN-F5G2,5 117,-

AS Schwabe Kabeltrommel, Kunststoff

- ▶ BGI 608
- ▶ Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- ▶ Stabiles, verzinktes und stoßgedämpftes Fußgestell mit Feststellbremse
- ▶ **Schwer Gummischlauchleitung 230 V**
- ▶ Schutzkontaktstecker
- ▶ 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
- ▶ Thermoschutzschalter



59,-

Art.-Nr. 117413 40 m, H07RN-F3G1,5 59,-

Verlängerungskabel

- ▶ 230 V / 16 A
- ▶ Mit Schukostecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44
- ▶ Robuste Gummileitung für den Außenbereich



ab 26,-

Art.-Nr. 107719 25 m, H07RN-F3G1,5 26,-

Art.-Nr. 104431 25 m, H07RN-F3G2,5 40,-

Baustellen-Panzerleitung

- ▶ 230 V / 16 A
- ▶ 25 m, orange
- ▶ Ölbeständig

▶ Für extreme Belastung



ab 31,-

Art.-Nr. 113981 H07BQ-F3G1,5 31,-

Art.-Nr. 113982 H07BQ-F3G2,5 45,-



79,-



12,90

Sicherheitsstiefel S5, PVC

- ▶ Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- ▶ Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- ▶ Farbe gelb
- ▶ Schafthöhe 38 cm
- ▶ Reflexpunkt an der Ferse

Art.-Nr. 105813.....	Gr. 39
Art.-Nr. 105814.....	Gr. 40
Art.-Nr. 105815.....	Gr. 41
Art.-Nr. 105816.....	Gr. 42
Art.-Nr. 105817.....	Gr. 43
Art.-Nr. 105818.....	Gr. 44
Art.-Nr. 105819.....	Gr. 45
Art.-Nr. 105820.....	Gr. 46
Art.-Nr. 105821.....	Gr. 47
Art.-Nr. 105822.....	Gr. 48



elysee® Warnschutz-Softshell-Jacke

- ▶ Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- ▶ Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- ▶ Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
- ▶ Wind- und wasserdicht, Wassersäule: 5.000 mm
- ▶ Futter: 100 % Polyester
- ▶ Atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- ▶ Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
- ▶ Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- ▶ Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- ▶ Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- ▶ Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- ▶ Außenjacke mit weicher, bequamer Fleece-Innenseite
- ▶ Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- ▶ Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- ▶ Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- ▶ Einfache Emblembringung durch herausnehmbares Futter
- ▶ 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttasche, 1 Innentasche im Futter

Art.-Nr. 115425.....	Gr. M, orange/schwarz
Art.-Nr. 115426.....	Gr. L, orange/schwarz
Art.-Nr. 115427.....	Gr. XL, orange/schwarz
Art.-Nr. 115428.....	Gr. XXL, orange/schwarz
Art.-Nr. 115429.....	Gr. XXXL, orange/schwarz
Art.-Nr. 115430.....	Gr. M, gelb/schwarz
Art.-Nr. 115431.....	Gr. L, gelb/schwarz
Art.-Nr. 115432.....	Gr. XL, gelb/schwarz
Art.-Nr. 115433.....	Gr. XXL, gelb/schwarz
Art.-Nr. 115434.....	Gr. XXXL, gelb/schwarz

GOK Anwärmgarnitur

- ▶ Brennergarnitur mit Regler
- ▶ Schlauchbruchsicherung
- ▶ Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
- ▶ 1 flammig, 5 m Schlauch

Art.-Nr. 107866

83,-

GOK Bully-Brenner, Set

- ▶ Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange
- ▶ Anschluss G 3/8 LH-KN
- ▶ Inkl. 5 m HD-Schlauch und Regler 4 Bar
- ▶ Heizleistung 119 kW
- ▶ Länge 950 mm

Anwendung: Zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Art.-Nr. 110291

293,-