

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.03.2020, Preise in EUR zzgl. MwSt.

NEU
im Sortiment!

PVP.PRODUKT

Anschlussverteilerschrank „PVP 63.2/231-6“

Verfügt gemäß DIN 43868 Teil 1 und 2 über eine Anschlusicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar und eine separat abnehmbare Zählerabdeckung, Schrankschutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21), Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter

- ▶ Gehäuse: verzinkt, pulverbeschichtet, lackiert - orange
- ▶ Inkl. 2 Kranösen schwenkbar an der Oberseite des Verteilers
- ▶ Inkl. 2 Tragegriffe schwenkbar seitlich am Verteiler
- ▶ Fußgestell geschweit und feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

▶ **Nach neuer Norm DIN VDE 0100-704:2018-10**

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, **allstromsensitiv, Typ B**, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, **allstromsensitiv, Typ B**, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.



Art.-Nr. 117416

TOOLENDO
TOOLS AND MORE

by Werkzeuge Reischl

Toolendo GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 25
92681 Erbandorf

Tel. 0 96 82 / 18 30-11

Fax 0 96 82 / 18 30-12

info@toolendo.de

www.toolendo.de

279,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Rührwerk „EHR 23/2.5 S Set“

▶ Inkl. Rührquirl MG 160

- ▶ 1.800 W Rührwerk bis 80 kg
- ▶ Staubgeschützter Elektronikschalter
- ▶ Stufenlose Drehzahländerung
- ▶ 2-Gang-Getriebe
- ▶ Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- ▶ PUR-Baustellenkabel
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-440/0-970 min⁻¹,
Nennndrehzahl 0-250/0-580 min⁻¹
- ▶ Max. Ø Rührer 180 mm, Werkzeugaufnahme M 14 innen, 6,9 kg

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität

Art.-Nr. 115303

▶ Inkl. PKD-Scheibe

579,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonschleifer „EBS 1802“

- ▶ 1.800 W Motor mit hoher Belastbarkeit
- ▶ Elektronik-Sanftlauf, Überlastschaltung, Überlastanzeige
- ▶ Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min., Scheiben-Ø 125 mm,
Werkzeugaufnahme-Ø 22,2 mm, 5,9 kg

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämnhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorbereiten von Untergründen

Art.-Nr. 117703

▶ Inkl. 4 Bohrkronen
81 + 111 + 151 + 201 mm

2.099,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant- Kernbohrereinheit „DBE 352“

- ▶ 3.000 W Motor
- ▶ Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- ▶ Serviceanzeige
- ▶ 3-Gang Ölbadgetriebe
- ▶ Mechanische Sicherheitskupplung
- ▶ Schnellwechselplatte mit Universalkupplung – werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer
- ▶ Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- ▶ Kompakter Kombifuß – Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- ▶ Bohr-Ø max. 42-352 mm, Bohrhub 620 mm,
Nennndrehzahl 230/500/1.030 U/min,
Bohrkronenanschluss 1 1/4" außen, 35 kg

Anwendung: Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt

Art.-Nr. 117705

849,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

▶ Inkl. 2 Bohrkronen 51 + 81 mm
und 3 Kupferringe

Diamant-Nass-Trocken- Kernbohrmaschine „ETN 162 / 3“

- ▶ 2.200 W Motor
- ▶ Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- ▶ Serviceanzeige
- ▶ 3-Gang Ölbadgetriebe
- ▶ Mechanische Sicherheitskupplung
- ▶ Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- ▶ Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- ▶ Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrstand bei montiertem Handgriff
- ▶ Bohr-Ø Beton nass 82-162 / 42-82 / 12-42 mm,
Bohr-Ø Mauerwerk 122-202 / 62-122 / 12-62 mm
Nennndrehzahl 0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 U/min.
Bohrkronenanschluss G 1/2" innen + 1 1/4" außen, 6,7 kg

Anwendung: Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt

Art.-Nr. 117704

UNSER
BESTSELLER!



▶ Inkl. Diamantblatt SG35 400 mm

849,-

▲ PVP-PRODUKT Steintrennsäge „PY-400G“

- ▶ Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf
- ▶ Ideal für Schrägschnitte
- ▶ Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm
- ▶ Mit Transportsperre
- ▶ Herausnehmbare Wasserwanne
- ▶ Unterklappbare Standbeine
- ▶ Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe
- ▶ Transporthandgriffe
- ▶ 230 V / 50 Hz, 2,2 kW, Sägeblatt Ø 400/25,4 mm,
Schnittlänge max. 700 mm, Schnitttiefe max. 137 mm,
66 kg, Abmessungen L/B/H 1.100 x 720 x 1.290 mm

Anwendung: Hartgestein, Granit, Natur- und Kunststein, Harte Klinker, Beton, Beton armiert

Lieferumfang: Premium Diamant-Trennscheibe Typ GÖLZ SG35, Ø 400 mm, 10 mm hohe Turbosegmente, Lasergeschweiß

Art.-Nr. 117350



46,-

Bordsteinzange „BZ“

- ▶ Zum Setzen von Bordsteinen, Naturbordsteinen, Randsteinen, ect.
- ▶ Galvanisch verzinkt
- ▶ Austauschbare Gummi-Greifelemente
- ▶ Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden

Art.-Nr. 100847 Greifbereich 0-400 mm, Eintauchtiefe 200 mm, Backenlänge 150 mm, Tragkraft 150 kg, 4 kg



67,-

Steinzieher „SZ“

- ▶ Mit Arretierungsvorrichtung
- ▶ Oberfläche galvanisch verzinkt
- ▶ Universell für alle Steinformen und -größen
- ▶ Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite
- ▶ Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl

Art.-Nr. 100844 Greifbereich 90-330 mm, 4 kg



144,-

Versetzzange „VZ-I“

- ▶ Abnehmbare Handgriffen speziell zum Versetzen von Bordsteinen
- ▶ Längsgreifend
- ▶ Keine Auslenkung der Richtschnur
- ▶ Ansetzen dicht an dicht möglich
- ▶ Inkl. Einhängelösen

Art.-Nr. 100848 Greifbereich 500-1.045 mm, Eintauchtiefe 40 mm, Backenlänge 100 mm, Tragkraft 100 kg, 12 kg



42,-

Richteisen „RE“

- ▶ Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine
- ▶ Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fugen
- ▶ Galvanisch verzinkt

Art.-Nr. 100845 1,5 kg



36,-

Profi-Plattenheber „PPH“

- ▶ Großer Verstellbereich für alle Platten
- ▶ Mit großer Hebelübersetzung

Anwendung: Für die Verlegung von Beton- und Natursteinplatten

Art.-Nr. 100863 Typ 22/50, Greifbereich 220-505 mm, Tragkraft 60 kg, 1,5 kg 36,00

Art.-Nr. 100864 Typ 33/62, Greifbereich 330-620 mm, Tragkraft 60 kg, 1,5 kg 36,00



Pflastermarker „PM“

- ▶ Hält nass und trocken
- ▶ Inhalt 5 Stück

Art.-Nr. 113974

9,70



Markierspray

- ▶ Mit Spezialkopf
- ▶ Leuchtfarbe
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ Umweltfreundlich
- ▶ Ohne FCK und FCKW
- ▶ Ohne chlorhaltige Lösungsmittel
- ▶ Nicht gesundheitsschädlich
- ▶ Blei-, Chrom- und Kadmiumfrei
- ▶ Ohne Xylol- und Toluolstoffe



ab 2,50

Anwendung: Zur Markierung von Oberflächen aller Art wie Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster · Schnell trocknend · Haftet auf nassen Untergründen

Art.-Nr. 104920 gelb

Art.-Nr. 104921 rot

Art.-Nr. 104922 orange ab 12 Dosen 2,75

Art.-Nr. 104923 weiss ab 60 Dosen 2,65

Art.-Nr. 104924 blau ab 120 Dosen 2,50

Art.-Nr. 104925 grün

Art.-Nr. 104926 pink



459,-

Trittstufenversetzzange „TSZ-UNI“

- ▶ Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug
- ▶ Serienmäßig ausgerüstet mit: Einhängelöse für Kranhaken
- ▶ Wechselautomatik
- ▶ Austauschbare Gummimetallschienen

Art.-Nr. 109611 Greifbereich 50-600 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Backenlänge 350 mm, Tragkraft 600 kg, 29 kg

ab **29,50**



KLETZ
TECHNICS

Bauschlauch „Admi®Star“

- ▶ **Schwere Ausführung – nicht gewichtsreduziert!**
- ▶ Komplett mit Storz-Kupplungen
- ▶ Innen gummiert
- ▶ Verrottungsfest, Abriebfest, Flexibel
- ▶ Erhöhte Flammbeständigkeit
- ▶ Betriebsdruck 10 bar, Platzdruck 30 bar
- ▶ Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr. 104120 **Typ C**, Schlauchweite 52 mm, 20 m **29,50**

Art.-Nr. 104122 **Typ B**, Schlauchweite 75 mm, 20 m **51,50**

Art.-Nr. 104124 **Typ A**, Schlauchweite 100 mm, 20 m **82,00**

ab **41,-**



▶ **5-Lagen-PVC**

KLETZ
TECHNICS

Wasserschlauch „Profiflex®“

- ▶ Verwindungsfrei (No Twist)
- ▶ Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- ▶ Schlauch-Ø 19 mm

Anwendung: Für Bau, Industrie

Art.-Nr. 108540 **25 m**, 10 bar, mit Schnellkupplung **41,00**

Art.-Nr. 108541 **50 m**, 10 bar, mit Schnellkupplung **69,00**

▶ **Ozon-, licht- und witterungsbeständig**

KLETZ
TECHNICS

Wasserschlauch, Gummi „Admi®Therm“

ab **68,-**

- ▶ Hochwertig, in extrudierter Ausführung
- ▶ Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- ▶ Ø x Stärke 19 x 4,5 mm

Anwendung: Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe

Art.-Nr. 107952 **20 m**, 10 bar, mit Schnellkupplung **68,00**

Art.-Nr. 107953 **40 m**, 20 bar, ohne Schnellkupplung... **127,00**

TECTOR

Entsorgungssack, Mineralwolle

ab **1,90**



- ▶ KMF-Sack, Polypropylen
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- ▶ Mit Kordel im Saum
- ▶ 1.200 l, 140 x 220 cm

Art.-Nr. 110413 Pro Stück **2,20**
ab 20 Stück **2,00**
ab 50 Stück **1,90**

ab **4,80**

TECTOR Big Bag

- ▶ Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast)
- ▶ Nennlast SWL 1,0 t
- ▶ Für die Asbestentsorgung
- ▶ Mit Schürze zum Zubinden
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ 4 Hebeschlaufen



▶ **Asbest**

Art.-Nr. 108889 **90 x 90 x 110 cm**
1 Sack **5,20**
ab 50 Sack **5,00**
ab 100 Sack **4,80**

TECTOR Platten Bag

- ▶ Mit Aufdruck für Asbest
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Sicherheitsfaktor SF 5:1
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ Nennlast SWL 1,0 t
- ▶ 4 Hebeschlaufen

ab **7,90**



▶ **Asbest**

Art.-Nr. 108600 **260 x 125 x 30 cm**
1 Stück **8,30**
ab 20 Stück **8,00**
ab 50 Stück **7,90**

Art.-Nr. 117258 **320 x 125 x 30 cm**
1 Stück **9,10**
ab 20 Stück **8,90**
ab 50 Stück **8,70**